

Solvent Buster

limpeza periódica de anilox, todas as tintas



www.flexoclean.com.br

Indicação

Solvent Buster é um produto desenvolvido para a limpeza periódica de cilindros anilox através da escovação manual (escovas adequadas ao material). Adequado a limpeza de tintas à base de solvente (toluol, acetona, acetato de etila) ou a base d'água.

Equipamentos necessários

- É indispensável o uso de luvas (neoprene/PVC), roupa (avental), óculos e máscara protetora.
- Utilize a escova adequada ao material: para anilox cromado use escova de latão, para anilox cerâmico escova de inox.

Procedimento para limpeza manual

- 1. Borrife Solvent Buster não diluído sobre o cilindro com um spray, ou aplique o líquido com um pano.
- 2. Deixe-o agir 10 minutos (sem secar) e esfregue vigorosamente com a escova adequada.
- 3. Remova o excesso de resíduos enxaguando com água imediatamente após, sem deixar que a superfície seque com o produto sobre ela.

Segurança



CORROSIVO

De acordo com a legislação europeia, este produto é classificado como **corrosivo (pH 14,0)**, necessitando grande cuidado no manuseio.

É indispensável o uso de EPI para seu manuseio (luvas de neoprene/PVC, roupa, óculos e máscara protetora). Em contato com os olhos ou pele lave imediatamente com água em abundância e procure um médico, levando cópia da Ficha de Segurança / MSDS.

O produto está de acordo com as normas europeias para biodegradabilidade, no entanto não deve ser descartado no meio ambiente.

Importante: consulte a Ficha de Segurança do Material / MSDS deste produto para as conhecer os demais riscos e medidas de segurança.

